PRODUKTINFORMATION

PRODUKTBLATT HM-PI-023 24/07

METALLISATIE DRAAD Zn/Al 85/15

Zink/Aluminium-Metallisierungsdraht wird nach dem neuesten Stand der Technik hergestellt.
Wir garantieren höchste Qualität und einen störungsfreien Durchlauf in Ihrem Metallisierer.

ELEMENT

Zn	84 - 86 %
Al	14 - 16 %
andere Elemente:	
Pb	≤0,003 %
Cd	≤0,001 %
Pb + Cd	≤0,004 %
Sn	≤0,001 %
Fe	≤0,015 %
Cu	≤0,002 %
Si	≤0,01 %
völlig anders:	≤0,03 %

ISO-NORM

9001:2015
14001:2015

REISE

160 - 220 N/mm²

REK

> 60 %

SCHMELZPUNKT

380-450 °C

DICHTE

approx. 5.7 g/cm³

VERPACKUNG

- 400 kg Metalfässer
- 200 kg Pappfässer
- 20 kg Spule

DRAHTDURCHMESSER

- Ø 1,60 mm
- Ø 2,00 mm
- Ø 2,30 mm
- Ø 2,50 mm
- Ø 3,00 mm
- Ø 3,17 mm
- Ø 3,48 mm
- Ø 4,76 mm